

## Опросный лист для выбора датчика температуры TC5008

Общая информация	
Предприятие: Место для ввода текста.	Дата заполнения: <input type="text"/>
Контактное лицо: Место для ввода текста.	Тел: Место для ввода текста.
Адрес: Место для ввода текста.	E-mail: Место для ввода текста.
Параметры	
Вид исполнения	<input type="checkbox"/> Общепромышленное <input type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка («1ExdIIBT5»)
Варианты исполнения	<input type="checkbox"/> исполнение 3 — общепромышленное, неподвижный штуцер <input type="checkbox"/> исполнение 4 — общепромышленное, подвижный штуцер <input type="checkbox"/> исполнение 5 — взрывозащищенное, неподвижный штуцер <input type="checkbox"/> исполнение 6 — взрывозащищенное, подвижный штуцер
Диапазон измерения	Нижний предел — диапазон измерения: <input type="text"/> Выберите элемент. °C Верхний предел — диапазон измерения: <input type="text"/> Выберите элемент. °C
Требуемая основная приведенная погрешность измерения	<input type="checkbox"/> ±0,25% <input type="checkbox"/> ±0,5%
Температура окружающей среды	от Место для ввода текста. °C до Место для ввода текста. °C
Выходной сигнал	<input type="checkbox"/> 0...5 мА, <input type="checkbox"/> 4...20 мА
Соединение с процессом	<input type="checkbox"/> M20x1.5-8g, <input type="checkbox"/> M12x1.5-8g
Разделитель сред	<input type="checkbox"/> Требуется, присоединение к процессу: <input type="checkbox"/> M20x1,5 (штуцер) <input type="checkbox"/> K1/4 (штуцер) <input type="checkbox"/> K1/2 (штуцер) <input type="checkbox"/> G1/2 (штуцер) <input type="checkbox"/> Фланец
	<input type="checkbox"/> Не требуется
Блок питания	<input type="checkbox"/> требуется <input type="checkbox"/> не требуется
Количество датчиков:	<input type="text"/>
Примечание:	

Опросный лист направлять по электронному адресу: [marketing@manotom.com](mailto:marketing@manotom.com)

По вопросам заполнения опросного листа и заказ приборов просим звонить по телефону в группу маркетинга: